

SANIT Spülkasten 926 pneumatisch für Anstalten 1V rund weiß



Artikelnummer

91.911.01..0000

Einsatz

pneumatisch

Produktbeschreibung

Spülkasten 926 mit WC-Handdrücker chrom, 1-Mengenspülung, rund für Anstalten, zur pneumatischen WC-Fernauslösung tiefhängend für Hinterwandeinbau, Spülwassermenge von 6-9 Liter einstellbar, Werkseinstellung 6 Liter, vollisoliert, 3-Seitenanschluss und geräuscharmes Füllventil, Spülkastenabmessungen B/H/T: 442 x 366 x 150 mm, Mitte Wasser-Eingang Spülkasten/Mitte Spülrohrausgang 485 mm, Spülkastenbefestigung Mitte/Mitte 240 mm, Spülrohrlänge von OK Wand bis Spülrohrende 155-263 mm, Lieferumfang: Spülkasten 926, mit Eckventil G1/2 und Anschlussröhrchen verchromt, Spülbogen und Euromanschette, WC-Handdrücker Messing verchromt Außendurchmesser 70 mm, 1V Bedienfelddurchmesser 35 mm, Höhe über Fliesen 15 mm, für Mauerstärken inkl. Wandbeläge bis 270 mm, bauseitige Lochdurchmesser von mind. 45 mm, Vorderkante Wandbelag/Hinterkante pneumatische Drückereinheit 353 mm, Produkt nicht kürzbar, mit pneumatischer Drückereinheit, Pneumatikhubeinheit 1V, Pneumatikschlauch 1V 2,35 m, Montageanleitung und Befestigungsmaterial, Verpackung im Karton Eine zusätzliche Spülauslösung an der Betätigungstaste im Spülkastendeckel ist nicht möglich.

Zubehör für Spülbogenverlängerung:

- Verlängerungsrohr